

# ШПАКЛЕВОЧНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЮКС

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



GS-300

## СВОЙСТВА

Шпаклевочное финишное покрытие люкс является готовой сухой смесью полуводного природного гипса высшего класса, доломитовой муки и модифицирующих добавок нового поколения. Продукт безопасный для здоровья. После смешивания с водой образует медленно схватывающуюся, пластичную и идеально удобоукладываемую массу, которая легко наносится и разглаживается. Выполненные покрытия повышают комфорт и создают приятный микроклимат в помещениях. В связи с особыми свойствами, в том числе, небывалой в других финишных покрытиях белизной, рекомендуется для применения в объектах, с высокими требованиями к качеству поверхности. После выравнивания и разглаживания создает идеальное основание под покраску эмульсионными или акриловыми красками, максимально ограничивая их потребление.

## ПРИМЕНЕНИЕ

В связи с особыми свойствами, в том числе, небывалой в других финишных покрытиях белизной, рекомендуется для применения в объектах с высокими требованиями к качеству поверхности. Может применяться на гипсовых стенах, а также на цементно-известковых основаниях, но после их предварительной грунтовки.

## ИНСТРУМЕНТЫ

Электрический низкоскоростной смеситель, мешалка корзиночного типа, емкость для смеси, нержавеющая терка, шпатель, мастерок, наждачная бумага.

## ТИП ОСНОВАНИЯ

Гипсовые стены, бетонные и цементно-известковые основания, но после их предварительной грунтовки, например, универсальной грунтовкой GRUNLIT-U.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь равномерно всыпать в холодную воду в соотношении 1 кг смеси на ок. 0,5 литра воды. По истечении примерно 5 минут тщательно перемешать до получения однородной массы. Раствор следует израсходовать в пластическом состоянии в течение примерно 60 минут. Дефектно выполненные поверхности можно дополнить еще раз или отшлифовать наждачной бумагой.

## УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

Работы следует выполнять при температуре окружающей среды от +5°C до +30°C. Не добавлять другие вещества. Для каждого смешивания используйте чистые емкости и инструменты. Свежий гипс следует защищать от сырости.

## ХРАНЕНИЕ

Раствор следует перевозить и хранить в сухом помещении, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке. При таких условиях хранения продукт имеет срок годности 6 месяцев с даты, указанной на упаковке. Беречь от влаги.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорции: 0,50 л воды на 1 кг сухой массы  
Температура применения: от +5°C до 30°C  
Время пригодности к применению после затворения с водой: макс. 60 минут.

## ВНИМАНИЕ

Производитель гарантирует только неизменное качество продукта, а целью информации, содержащейся в инструкции, является обеспечить оптимальное использование продукта, однако она не является основанием для юридической ответственности производителя, так как исполнение и разнообразие условий на строительной площадке находятся вне его контроля.



## ШПАКЛЕВОЧНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫ



# ШПАКЛЕВОЧНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЮКС

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



GS-300

Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Продукт допущен к введению в оборот и широкому использованию в строительстве. Дзеньковизна, 08.08.2013.

## ШПАКЛЕВОЧНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЮКС GS-300

