

## Отделяющий грунт

- Превосходная изоляция
- Улучшает адгезию
- Легко наносится
- Предназначенный под штукатурку

### ПРОДУКТ

Grunlit-O бесцветный акриловый препарат с изолирующими и отрезающими свойствами.

### ПРИМЕНЕНИЕ

GRUNLIT O предназначен для грунтования бетонных, керамических, силикатных или минеральных оснований, под гипсовые и цементно-известковые штукатурки. Повышает прочность сцепления штукатурного слоя с основанием, облегчает его нанесение и равномерное высыхание. Предотвращает отклеивание и растрескивание штукатурного слоя.

### ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть или валик.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, старые, шелушащиеся покрытия перед нанесением краски следует удалить механическим путем.

#### Подготовка продукта

Grunlit-O выпускается как продукт готовый для непосредственного применения. Перед использованием размешать. Не разбавлять.

#### Нанесение продукта

В большинстве случаев достаточно нанести грунт один раз. Нанесите на поверхность при помощи кисти или валика. Инструменты вымойте водой сразу после использования. Не использовать при температуре ниже +5°C (кас. температуры окрашиваемого объекта).

### ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность пригодна для повторного окрашивания через примерно 6 часов. Поверхность считается совершенно сухой по истечении ок. 24 часов. В случае более низкой температуры и более высокой влажности воздуха время высыхания может измениться. Не использовать при температуре ниже +5°C (кас. температуры объекта). Не красить во время попадания прямых солнечных лучей на окрашиваемую поверхность, при сильном ветре или во время опасности дождя.

### РАСХОД

Примерно 0,2 - 0,3 кг/м<sup>2</sup> на гладких поверхностях. На шероховатых поверхностях соответственно больше.

### ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в плотной закрытой, оригинальной упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги. Открытые упаковки следует плотно закрыть. Остатки продукта следует перелить в меньшую ёмкость и плотно закрыть, хранить не дольше, чем 3 месяца. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

### УПАКОВКА

Упаковка: Ведро 15 кг

### НАДЗОР

Кроме текущего внешнего контроля продукт контролируется лабораторией компании KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY в соответствии с PN.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Вышеуказанные данные, рекомендации и советы основаны на наших самых лучших знаниях, исследованиях и опыте, и они даны добросовестно, в соответствии с правилами, принятыми в нашей компании, и у наших поставщиков. Предложенные способы обращения с материалом общепризнанны, но каждый из пользователей этого материала должен убедиться, всеми возможными способами, включая проверку конечного продукта в соответствующих

## GRUNLIT-O Отделяющий грунт



# GRUNLIT-O

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



## Отделяющий грунт

условиях, в пригодности поставляемых материалов для достижения желаемых результатов. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственности за любые убытки, понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов. Дзеньковизна, 15.07.2013.

**GRUNLIT-O** Отделяющий грунт

