

Гипсовый клей универсальный

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



KGU

- для монтажа гипсокартонных плит
- для кладки плит типа Pro Monta
- легко наносится

СВОЙСТВА

Гипсовый универсальный клей - это сухая смесь высококачественного гипса, минеральных заполнителей, а также модифицирующих добавок. После смешивания с водой образует пластичную и идеально удобоукладываемую массу, с большой силой приклеивания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Гипсовый универсальный клей предназначен для монтажа гипсокартонных плит к гипсовым основаниям, основаниям из керамического, силикатного кирпича, бетона, блоков из ячеистого бетона, а также ко всем типичным строительным основаниям. Подходит для соединения гипсовых полуфабрикатов внутри зданий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, обезжиренным, сухим, прочным, несущим, очищенным от каких-либо веществ, снижающих адгезию, особенно от пыли, грязи, воска и жиров. Старые малярные покрытия и другие слои со слабой адгезией необходимо тщательно удалить. Поверхности с высокой поглощающей способностью нужно загрунтовать.

Замешивание с водой:

Содержимое упаковки высыпать в чистую емкость с отмеренным количеством воды, 0,5 литра воды на 1 кг клея. Все оставить на 3 минуты и после этого времени тщательно перемешать механическим низкоскоростным смесителем или вручную до получения однородной и пластичной массы без комков. Таким образом подготовленный продукт следует использовать в течение 30 минут.

Выполнение работ:

Густо пластическую массу наносят на гипсокартонную плиту точечным методом, на расстоянии от 26 до 35 см друг от друга. Затем плиту следует прижать к стене и оставить для отверждения.

Очистка инструментов:

Инструменты и руки следует мыть под проточной водой сразу после окончания работы.

ХРАНЕНИЕ

Раствор следует перевозить и хранить в сухом помещении, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке. При таких условиях хранения продукт имеет срок годности макс. 6 месяцев с даты указанной на упаковке. Беречь от влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорции смешивания: 1 л воды на 2 кг сухой смеси

Температура применения: +5°C ÷ +30°C

Время пригодности к применению после затворения с водой: макс. 30 минут.

Минимальная толщина слоя: 6 мм

Максимальная толщина слоя: 20 мм

Расход: 3-5 кг/1м² в зависимости от качества основания

ВНИМАНИЕ

Производитель гарантирует только неизменное качество продукта, а целью информации, содержащейся в инструкции, является обеспечить оптимальное использование продукта, однако она не является основанием для юридической ответственности производителя, так как исполнение и разнообразие условий на строительной площадке находятся вне его контроля.

ГИПСОВЫЙ КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ KGU



Гипсовый клей универсальный

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



KGU

Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Продукт допущен к введению в оборот и широкому использованию в строительстве. Дзеньковизна, 30.07.2013.

ГИПСОВЫЙ КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ KGU

