

Отделяющий грунт

- Превосходная изоляция
- Улучшает адгезию
- Легко наносится
- Предназначенный под штукатурку

ПРОДУКТ

Grunlit-O бесцветный акриловый препарат с изолирующими и отрезающими свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

GRUNLIT O предназначен для грунтования бетонных, керамических, силикатных или минеральных оснований, под гипсовые и цементно-известковые штукатурки. Повышает прочность сцепления штукатурного слоя с основанием, облегчает его нанесение и равномерное высыхание. Предотвращает отклеивание и растрескивание штукатурного слоя.

ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть или валик.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, старые, шелушащиеся покрытия перед нанесением краски следует удалить механическим путем.

Подготовка продукта

Grunlit-O выпускается как продукт готовый для непосредственного применения. Перед использованием размешать. Не разбавлять.

Нанесение продукта

В большинстве случаев достаточно нанести грунт один раз. Нанесите на поверхность при помощи кисти или валика. Инструменты вымойте водой сразу после использования. Не использовать при температуре ниже +5°C (кас. температуры окрашиваемого объекта).

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность пригодна для повторного окрашивания через примерно 6 часов. Поверхность считается совершенно сухой по истечении ок. 24 часов. В случае более низкой температуры и более высокой влажности воздуха время высыхания может измениться. Не использовать при температуре ниже +5°C (кас. температуры объекта). Не красить во время попадания прямых солнечных лучей на окрашиваемую поверхность, при сильном ветре или во время опасности дождя.

РАСХОД

Примерно 0,2 - 0,3 кг/м² на гладких поверхностях. На шероховатых поверхностях соответственно больше.

ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в плотной закрытой, оригинальной упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги. Открытые упаковки следует плотно закрыть. Остатки продукта следует перелить в меньшую ёмкость и плотно закрыть, хранить не дольше, чем 3 месяца. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

УПАКОВКА

Упаковка: Ведро 15 кг

НАДЗОР

Кроме текущего внешнего контроля продукт контролируется лабораторией компании KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY в соответствии с PN.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Вышеуказанные данные, рекомендации и советы основаны на наших самых лучших знаниях, исследованиях и опыте, и они даны добросовестно, в соответствии с правилами, принятыми в нашей компании, и у наших поставщиков. Предложенные способы обращения с материалом общепризнанны, но каждый из пользователей этого материала должен убедиться, всеми возможными способами, включая проверку конечного продукта в соответствующих

GRUNLIT-O Отделяющий грунт



GRUNLIT-O

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



Отделяющий грунт

условиях, в пригодности поставляемых материалов для достижения желаемых результатов. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственности за любые убытки, понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов. Дзеньковизна, 15.07.2013.

GRUNLIT-O Отделяющий грунт

